ポリエチレン製 緩衝バリア システムカディ・ウォーター

SYSTEM CADI WATER

水充填式なので
設置・撤去が簡単。重機不要。
短時間で設置が可能な高機能仮設防護柵。

概　要

システムカディ・ウォーターは水を直接充填する道路用仮設防護柵で、衝撃性・安定感・視線誘導性に優れています。
高速道・一般道の車線の絞込み、橋梁工事の車線規制料金所・スマートインター内の規制、工場・物流センターの場内規制などに最適です。

特　長

- H=800mmなので、車両からの視認性に優れています。
- L=1500mmなので、曲線部への設置が容易です。
- 10トントラックに60基（90m）の積載可能です。
- 現場で水を充填するだけなので、重機を必要とせず短時間で高機能な仮設防護柵の設置が完了します。
- ポリエチレン製なので、リサイクルが可能です。

強度・安定性実証実験（H鋼ガードレールとの比較実験）



システムカディ・ウォーターとH鋼ガードレールの比較試験として、50Kgの鋼球を振り子状に衝突させました。
結果はH鋼ガードレールと同等の強度・安定性があり、仮設防護柵として十分な機能を有することが証明されました。
※本データは試験値であり、保証値ではありません。

設置事例

車線絞り込み

車線規制

内プラ整備

スマートインターでの規制

レンタル対応可

従来は販売のみのご提供であったシステムカディ・ウォーターのレンタルを始めました。短期間で設置が完了また撤去も簡単なので、橋梁工事等の車線切り回しなど、工事期間中のみ設置する場合に最適です。
※レンタル料金につきましては、弊社または販売代理店へお問い合わせください。

付属品・オプション

標準付属品			オプション		
					
注水口（φ84mm）	排水口（φ45mm）	反射シール（1基2枚）	デリニェーター	排水口専用工具	各種デザインシール

※標準付属品（注水口キャップ・排水口キャップ・反射シール）は単品でのご購入も可能です。
※オプションのデザインシールについては、別途お問い合わせください。

注意事項

- 安定性を確保するため、水・不凍液は満充填（約250～255リットル）にて設置してください。
- 本カタログの商品仕様は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。